

MEGANE MY 2012

Carrozzeria	K4M+ 858 TL4			H5FT 400 S/S			F4R L 872
	Coupé	Coupé	SporTour	Berlina	Coupé	SporTour	Coupé
Versione	1.6 16V 110			Energy 1.2 Tce 115			Tce 180
Trasmissione	Manuale 6 rapporti			Manuale 6 rapporti			Manuale 6 rapporti
Norma antinquinamento	EURO V			Euro V			Euro V
Numero di posti	5			5			5
Motore							
Cilindrata	1598			1198			1.998
Alesaggio x Corsa	79,5x80,5			72,2x73,2			82,7 x 93
Numero di cilindri / valvole	04/16			04/16			4 / 16
Rapporto di compressione	9,7:1			10,01			9,3 : 1
Potenza massima kW CEE (cv DIN arrotondati) al regime di (g/min)	81(110) a 6000			85(115) a 4500			132 (180) a 5500
Coppia massima Nm CEE (kgm DIN) al regime di (gmin)	151 a 4250			190 a 2000			300 a 2250
Tipo d'iniezione	Multipoint			Iniezione diretta			Multipoint
Carburante				Benzina			
Catalizzatore				Serie			
Trasmissione							
Tipo	TL4			TL4			PK4
Numero di rapporti	6			6			6
Velocità a 1000 g/min in 1a (km/h)	7,02			7,92			7,88
2a	12,42			15,15			14,64
3a	18,01			22,31			20,79
4a	23,47			30,26			27,96
5a	28,6			38,16			34,35
6a	35,74			46,22			43,58
Performance							
Aerodinamica Scx (valore medio)	0,69	0,67	0,72	0,69	0,67	0,72	0,67
Velocità massima (km/h)	190	190	190	190	190	190	215
0-100 Km/h (s)	10,5	10,5	10,8	10,9	10,9	11,2	8,5
1000 m partenza da fermo (s)	31,9	31,9	32,2	32,2	32,2	32,3	29,5
Consumi							
Emissioni di CO2 (g/km)	159			119	119	119	178
Ciclo urbano (l/100km)	9.4			6,4	6,4	6,4	10,9
Extraurbano (l/100km)	5.5			4,6	4,6	4,6	5,9
Ciclo completo (l/100km)	6.9			5,3	5,3	5,3	7,7
Sterzo							
Servosterzo				Elettrico ad assistenza variabile di serie			
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	10,95	10,95	11,05	10,95	10,95	11,05	10,95
Numero di giri del volante (1/2 corsa)				1,43			
Assali							
Avantreno				PseudoMac-Pherson con triangolo inferiore			
Retroreno				Assale semi-rigido			
Diametro barra antirollio anteriore (mm) con/senza ESP (mm)	22,5	22,5	23	22,5	22,5	23	22,5
Ruote e pneumatici							
Cerchi di riferimento	6,5 J15			6,5 J15			8 J 18
Pneumatici di riferimento	195/ 65 R15 91H			195/ 65 R15 91H			225/40 R 18 92 Y
Freni							
Tipo di circuito				X			
ABS e Assistenza alla Frenata di Emergenza				Serie			
ANT: Dischi ventilati (DV), Dischi Pieni (DP), diametro (mm) / spessore (mm)				DV 280			DV 296
POST: Dischi ventilati (DV), Dischi Pieni (DP), diametro (mm) / spessore (mm)				DP 260			DP 260
Capacità							
Serbatoio (l)				60			
Peso (kg)							
Massa a vuoto in ordine di marcia (MVODM)	1215	1205	1267	1205	1205	1284	1320
A vuoto in ordine di marcia all'anteriore	769	765	771	768	766	787	857
A vuoto in ordine di marcia al posteriore	446	440	496	437	439	497	462
Peso massimo autorizzato	1762	1746	1824	1787	1774	1835	1854
Peso totale circolante	3062	3046	3124	3087	3074	3135	3154
Carico utile massimo	547	541	557	582	569	551	534
Massimo con rimorchio frenato	1300	1300	1500	1300	1300	1500	1300
Massimo con rimorchio non frenato	640	640	670	640	640	675	695