

SCENIC XMOD

MOTORE	1,5 dCi	2,0 dCi
Types mines	JZ090E	JZ0L06
Potenza amministrativa	6	9
Classe emissioni	C	E
Numero di posti	5	5
Cilindrata (cm ³)	1461	1995
Alesaggio x corsa (mm)	76 x 80,5	84 x 90
Numero di cilindri / di valvole	4 x 8	4 x 16
Rapporto di compressione	15,2 : 1	15,1 : 1
Potenza massima kW CEE (cv DIN)	81 (110)	118 (160)
Regime potenza massima (g/min)	4000	3750
Coppia massima Nm CEE al regime di (g/min)	240 (1750)	380 (2000)
Tipo d'iniezione	Diretta Common Rail Sferico + Turbo	Diretta Common Rail + Turbo
Carburante	Diesel	Diesel
Catalizzatore	Serie	Serie
Filtro antiparticolato	Serie	Serie
CAMBIO		
Tipo di trasmissione	Automatica a Doppia Frizione	Manuale
Tipo	DC4	PK4 014
Numero di rapporti in avanti	6	6
Velocità km/h a 1000 g/min: in I	7,03	8,00
in II	12,23	14,85
in III	18,82	22,54
in IV	26,73	30,46
in V	35,85	38,32
in VI	46,30	48,58
PERFORMANCE		

Aerodinamica S / Cx / SCx	2,53 / 0,324 / 0,840	2,53 / 0,324 / 0,840
Velocità massima (km/h)	180	205
0 - 100 km/h (sec)	13,4	9,1
1 000 m da fermo (sec)	34,7	30,5
da 80 a 120 km/h in 5a / 6a	10,5	7,5 / 10,2
CONSUMI		
CO ₂ (g/km)	130	173
Ciclo urbano (l/100 km)	5,9	8,3
Ciclo extraurbano (l/100 km)	4,5	5,6
Ciclo completo (l/100 km)	5,0	6,6
STERZO		
Servosterzo	elettrico ad assistenza variabile	elettrico ad assistenza variabile
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	11,05	11,05
Numero di giri del volante	3,0	3,0
ASSALI		
Avantreno	Pseudo Mac-Pherson con triangoli inferiori	Pseudo Mac-Pherson con triangoli inferiori
Retroreno	Assale semi-rigido	Assale semi-rigido
Ø barra antirollio anteriore (mm)	25,2	25,2
RUOTE E PNEUMATICI		
Cerchi di riferimento (")	6,5 J 16	7,0 J 17
Pneumatici di riferimento	205/60 R 16 92 H	225/50 R 17 98 V
Opzioni ANT / POST	205/55 R 17 95 H	225/45 R 18 95 W
IMPIANTO FRENANTE		
Tipo di impianto frenante	Ad X	Ad X
ABS	Serie	Serie
Ripartitore elettronico della frenata	Serie	Serie
ESC con CSV	Opzione	Opzione
Servofreno: singolo (S)- Ø (")	S 11	S 11
Anteriore: dischi ventilati Ø (mm) / spessore (mm)	DV 296	DV 296
Posteriore: dischi pieni Ø (mm) / spessore (mm)	DP 260	DP 274

CAPACITA		
Serbatoio del carburante (l)	60	60
MASSE (kg)		
A vuoto in ordine di marcia	1430	1520
A vuoto in ordine di marcia all'anteriore	895	980
A vuoto in ordine di marcia al posteriore	535	540
Massima autorizzata	1969	2062
Massima autorizzata all'anteriore	1100	1210
Massima autorizzata al posteriore	1000	1000
Totale circolante	3269	3362
Carico utile massimo	435	435
Massima con rimorchio frenato	1300	1300
Massima con rimorchio non frenato	750	750