

SCHEDA TECNICA NUOVA CLIO

	SCe 65	TCe 90	TCe 100 LPG		Blue dCi 100	E-Tech full hybrid 145
Carburante	Benzina senza piombo (E10)	Benzina senza piombo (E10)	GPL	Benzina senza piombo (E10)	Diesel (B7)	Benzina senza piombo (E10) + full hybrid
Tipo di motore	Aspirato	Turbo a iniezione indiretta	Turbo a iniezione indiretta		Turbo a iniezione diretta	Aspirato a iniezione indiretta Elettrico
Numero di cilindri /valvole	3/12	3/12	3/12		4/8	4/16
Cilindrata (cm³)	999 cm³	999 cm³	999 cm³		1.461 cm³	1.598 cm³
Potenza massima (kW) / regime (giri/min)	49 /6.250	67/da 4.500 a 5.000	74 /da 4.600 a 5.000	67 /da 4.800 a 5.000	74 /3.750	69 /5.600 ICE mode / 105 kW ICE+EM
Coppia massima (Nm) / regime (giri/min)	95 /3.600	160 /da 2.000 a 3.600	170 /da 2000 a 3.500	160 /da 2.100 a 3.750	260 /da 1.750 a 2.500	148 /3.200 205 /da 200 a 1677(e-motor)
Trasmissione	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti		Manuale a 6 rapporti	Automatica multimode E-Tech
Tecnologie eco	Stop & Start					E-Tech full hybrid
Sistema di post-trattamento	Catalizzatore con filtro antiparticolato benzina				Filtro antiparticolato diesel con post-trattamento NOx mediante soluzione di urea	Catalizzatore con filtro antiparticolato benzina
Potenza fiscale (cv)	12	12	12		16	17
Dimensioni pneumatici	185/65 R15 88H; 195/55 R1687H; 205/45 R17 88H					
Sterzo - diametro di sterzata tra marciapiedi	10,42 m					
Sospensioni anteriori	Pseudo Mc Pherson					
Sospensioni posteriori	Assale semi-rigido con molla ammortizzatore					
Velocità massima (km/h)	160	180	180	180	180	180
Da 0 a 100 km/h (s)	17,1	12,2	11,8	12,5	11,4	9,3
1000 m D.A. (s)	37,6	33,8	33,3	34,5	33,3	30,0
Accelerazione: da 80 km/h a 120 km/h (s) 4°, 5°, 6°	14,9 /24,4	9,6/13,2/18,7	9,3/12,8/17,8	10,3/13,8/19,4	8,7/10,9/13,6	6,7
Protocollo	WLTP					
Norma	Euro 6E					
CO2 (g/km) (best case / worst case)	120-121	118-120	108-109	122 -123	109-110	95 - 98
Ciclo misto (l/100km)	5,3-5,4	5,2-5,3	7,0-7,1	5,4-5,5	4,2/100km	4,2-4,3/100km
Serbatoio carburante (l)	42	42	32	39	39	39
Serbatoio soluzione di urea (AdBlue®) (l)					12	
Massa a vuoto in ordine di marcia (mvodm) (kg)	1.028	1.082	Da 1.144 a 1.161		1.173	1.238
Massima autorizzata con carico (mmac) (kg)	1.575	1.609	Da 1.601 a 1.641		1.702	1.758
Totale circolante (mtr) (kg)	2.475	2.509	Da 2.501 a 2.541		2.602	2.658
Massima con rimorchio frenato (kg)	900	900	900		900	900