Scheda tecnica Scénic MY 2012	1.6 16V 110CV	Energy 1.2 Tce 115CV S&S	1.4 Tce 130CV	1.5 dCi 110CV	1.5 dCi 110CV EDC	1.5 dCi 110CV S&S	Energy 1.6 dCi 1
Filtro antiparticolato				Serie	Serie	Serie	Serie
Potenza fiscale	17	16	16	16	16	16	17
Cambio	Meccanico 6 rapporti	Meccanico 6 rapporti	Meccanico 6 rapporti	Meccanico 6 rapporti	Automatico 6 rapporti a doppia frizione	Meccanico 6 rapporti	Meccanico 6 r
MOTORE/PRESTAZIONI							
Cilindrata (cm^3)	1598	1198	1397	1461	1461	1461	1598
Alesaggio x corsa (mm)	79,6 x 80,5	72 x 73,2	78 x 73,1	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	80 x 79,
Numero di cilindri / di valvole	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 16
Potenza massima kW CEE (cv) (g/min)	81 (110) a 6000	85 (115) a 4500	96 (130) a 5500	81 (110) a 4000	81 (110) a 4000	81 (110) a 4000	96 (130) a
Coppia massima Nm CEE (g/min)	151 a 4250	190 a 2000	190 a 2250	240 a 1750	240 a 1750	240 a 1750	320 a 17
Tipo d'iniezione		Multipoint			Diretta Common Rail + Turbocompressore		
Velocità massima (km/h)	185	180	190	180	180	180	195
0 - 100 km/h (sec)	12,6	12,6	11,5	13,3	14,3	13,5	11,1
1000 m partenza da fermo (sec)	34,3	34	32,7	34,6	35,5	34,9	32,8
CONSUMI E EMISSIONI (direttiva europea 80/1268 (in l/100 km e g/km))							
Capacità serbatoio (l)	60	60	60	60	60	60	60
CO_2 (g/km)	178	140	170	128	124	105	114
ciclo urbano l/100	10,4	7,5	9,9	5,8	5,4	4,5	5,1
ciclo extraurbano l/100	6,2	5,5	5,9	4,4	4,3	3,9	4
ciclo misto l/100	7,7	6,1	7,4	4,9	4,7	4,1	4,4
SOSPENSIONI							
Tipo avantreno				Pseudo Mac-Pherson con triangolo inferiore			
Tipo retrotreno				Assale semirigido			
RUOTE E PNEUMATICI							
Pneumatici ANT / POST	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	205/60 R16
Pneumatici ANT / POST	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16
Pneumatici ANT / POST	205/55 R17 95H	205/55 R17 95H	205/55 R17 95H	205/55 R17 95H	205/55 R17 95H	205/55 R17 95H	205/55 R17
Pneumatici ANT / POST			225/45 R18 95W				225/45 R18
FRENI							
Anteriori: dischi ventilati (DV) Ø (mm)	DV 280	DV 296	DV 296	DV 296	DV 296	DV 296	DV 296
Posteriori: dischi pieni (DP) Ø (mm)	DP 260	DP 260	DP 260	DP 260	DP 260	DP 260	DP 260